

Elektrische Seilwinde | Lasten schnell, einfach
Demag-SpeedHoist | und rationell umschlagen



Komfortable Handhabung

Die Seilwinde Demag-SpeedHoist wurde speziell für die schnelle Handhabung von Lasten bis 80 kg oder bis 160 kg konzipiert. Der Steuergriff D-Grip ermöglicht eine besonders leichtgängige, punktgenaue Führung der Last, die exakt Ihrer Handbewegung entspricht.

Der Demag-SpeedHoist bietet entscheidende Vorteile:

- Sehr schnelle Hub- und Senkbewegungen (bis 70 m/min oder bis 35 m/min)



Zügiges Ein- und Auslagern sowie Kommissionieren von Gütern in einem Distributionszentrum

- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch Auf-/Abbewegung des Handgriffes
- Schnellwechselkupplung zur Aufnahme diverser Lastaufnahmemittel
- Individuelle Dynamik (Drehzahl und Beschleunigung), einfach einstellbar über Drehcodierschalter oder Parametriergerät, bzw. PC
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Temperaturüberwachung des Motors und der Elektronik
- Diagnoseunterstützung durch Fehlercode-Anzeige als Blinkcode am Griff und mittels Terminal und Fehlerspeicher
- Umschaltung zwischen zwei unterschiedlichen Maximalgeschwindigkeiten
- Freie Konfiguration eines Digitalausgangs, zur Ansteuerung externer Geräte
- Abschalten der Hub-/Senkbewegung in der höchsten bzw. tiefsten Hakenstellung
- Abschalten bei Überlastung
- Ausgelegt für Betrieb in der Halle unter normalen Umgebungsbedingungen und -temperaturen von 0 bis 40 °C



Schnelles und präzises Umsetzen der Werkstücke innerhalb der vorgegebenen Taktzeiten einer Serienproduktion

Technische Daten D-SH 80/D-SH 160

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Traglast | 80 kg | 160 kg |
| FEM-Gruppe | 1 Am | 1 Bm |
| Hubgeschwindigkeit | bis 70 m/min | bis 35 m/min |
| Hubhöhe | 2,2 m | |
| Versorgungsspannung | 400 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |

Demag Cranes & Components GmbH
 Postfach 67 · 58286 Wetter/Deutschland
 Telefon 02335 92-0
 Telefax 02335 92-7676
 E-Mail handling@demagcranes.com
www.demagcranes.de